



LA FABBRICA DEL COLORE.



**Smalto  
Antiruggine**

Fondo e finitura per ferro



# L'esperienza di Univer e la forza del Gruppo PPG

**Smalto-Antiruggine 2in1** è stato formulato in collaborazione con i laboratori PPG, leader mondiale nel settore dell'Edilizia, anticorrosione e del colore.



## Ciclo finito in 2 mani con 1 solo prodotto

Smalto-Antiruggine 2in1, fondo e finitura per ferro applicabile in interni ed esterni. Grazie alla speciale formulazione a base di calcio borosilicato e caucciù ciclizzato resiste alla ruggine garantendo così nel tempo un'ottima protezione delle superfici dagli agenti atmosferici. Il prodotto è particolarmente resistente ed applicabile direttamente sulle superfici ferrose in qualsiasi condizione.


## Su ferro nuovo o ossidato

Il prodotto è applicabile direttamente sulle superfici ferrose sia nuove (opportunamente sgrassate) che soggette ad ossidazione (previa spazzolatura delle parti ossidate). Per una corretta applicazione fare riferimento alla scheda tecnica disponibile sul sito [www.univer.it](http://www.univer.it).



**SUPERFICIE OSSIDATA**

**SPAZZOLARE ED APPLICARE  
IN 2 MANI**



**SMALTO-ANTIRUGGINE 2in1  
TINTA VERDE CHIARO RAL 6002**




# Tinte di Cartella




BIANCO



NERO




GRIGIO CHIARO RAL 7038




GRIGIO SCURO RAL 7015




MARRONE CHIARO RAL 8011



MARRONE SCURO RAL 8017



VERDE CHIARO RAL 6002



VERDE SCURO RAL 6005

**Smalto-Antiruggine 2in1** è disponibile in centinaia di altre tinte realizzabili con il sistema tintometrico **Absolu System**.

**ABSOLU**  
SYSTEM®  
La più grande invenzione dopo il colore.

## CARATTERISTICHE TECNICHE



Smalto-Antiruggine 2in1, fondo e finitura per ferro applicabile in interni ed esterni.

**ASPETTO:** lucido.

**COLORE:** tinte pronte. Altri colori riproducibili con il sistema tintometrico Univer.

**INDICAZIONI D'USO:** applicare a pennello, rullo o spruzzo. Sgrassare preventivamente la superficie e spazzolare eventuali ossidazioni (vedere scheda tecnica) ed applicare 2 strati di SMALTO-ANTIRUGGINE 2in1 direttamente su ferro.

**DILUIZIONE:** 0-5% con DS 50.

**RESA TEORICA:** 8-10 m<sup>2</sup>/l per strato (in funzione delle condizioni del supporto).

**ESSICCAZIONE:** secco al tatto in 12 h. Intervallo fra i due strati: 24 h.

**LIMITI DI APPLICAZIONE:** min. + 5°C - max + 40°C